

Specification 6.5" VGA Mitsubishi AA065VD13



Portfolio von 4.3" – 19.2"

Exzellenter Blickwinkel

Super High Brightness

Langzeitverfügbarkeit

Langzeitsupport

**Für professionelle Display-
und Touchapplikationen**

Das traditionsreiche, japanische Technologieunternehmen bietet seit 1921 innovative und technologisch hochwertige Industrieprodukte sowie umfassende Services.

Mitsubishi stellt höchste Anforderungen an Produktdesign, Herstellung und Qualität. Als Global Player mit eigener Fabrik in Kumamoto/Japan setzt das Unternehmen auf internationale Verständigung mittels Integrität und Fairness.

Basierend auf den Gründerwerten bestimmt die Verantwortung gegenüber einer globalen Gesellschaft bis heute die Unternehmensführung. Mitsubishi handelt dabei zuverlässig und nachhaltig.

Active Screen Area Size	mm	132.5 x 99.4
Pixel Number		640 x 480
Pixel Pitch		0.207 x 0.207
Contrast Ratio		600:1
Brightness	cd/m ²	1300
Viewing Angle (CR>10)	°	-80 ~ 80(H), -60 ~ 80(V)
Colors		262k(6bit/color)
Color Saturation (vs. NTSC)	%	40
Natural Color Matrix		YES
Backlight		LED
LED Life	h	Typ.100.000
Interface		CMOS
Power Consumption	W	3.8
Power Supply	V	3.3
Reverse Scan		Available
Module Outline Dimensions	W mm	154.0
	H mm	121.0
	D mm	11.0
Module Mass	g	185
Operation Temperature Range	°C	-30 ~ +80
Storage Temperature Range	°C	-30 ~ +80
Surface Treatment		AR
Main Features		Super High Bright Anti-reflection

www.ultratronik-distribution.de

displays@ultratronik.de

+49 8105 77839-0

ULTRATRONIK Vertriebs GmbH

Dornierstraße 9
82205 Gilching

T +49 8105 77839-0
F +49 8105 77839-850

www.ultratronik-distribution.de
displays@ultratronik.de

Error and omissions excepted
Observe notice of protected rights in accordance to DIN34 / ISO16016

