

Specification 7.0" WVGA

Mitsubishi AT070MJ11



Portfolio von 4.3" – 19.2"

Exzellenter Blickwinkel

Super High Brightness

Langzeitverfügbarkeit

Langzeitsupport

Für professionelle Display- und Touchapplikationen

Das traditionsreiche, japanische Technologieunternehmen bietet seit 1921 innovative und technologisch hochwertige Industrieprodukte sowie umfassende Services.

Mitsubishi stellt höchste Anforderungen an Produktdesign, Herstellung und Qualität. Als Global Player mit eigener Fabrik in Kumamoto/Japan setzt das Unternehmen auf internationale Verständigung mittels Integrität und Fairness.

Basierend auf den Gründerwerten bestimmt die Verantwortung gegenüber einer globalen Gesellschaft bis heute die Unternehmensführung. Mitsubishi handelt dabei zuverlässig und nachhaltig.

Active Screen Area Size	mm	152.4 x 91.4
Pixel Number		800 x 480
Pixel Pitch		0.1905 x 0.1905
Contrast Ratio		800:1
Brightness	cd/m ²	1500
Viewing Angle (CR>10)	°	-80 ~ 80(H), -80 ~ 60(V)
Colors		262k(6bit/color) 16.7M(8bit/color)
Color Saturation (vs. NTSC)	%	50
Natural Color Matrix		YES
Backlight		LED
LED Life	h	Typ. 100.000
Interface		LVDS
Power Consumption	W	5.6
Power Supply	V	3.3
Reverse Scan		Available
Module Outline Dimensions	W mm	169.8
	H mm	109.7
	D mm	8.9
Module Mass	g	TBD
Operation Temperature Range	°C	-40 ~ +85
Storage Temperature Range	°C	40 ~ +85
Surface Treatment		AG
Main Features		Vibration resistant structure

www.ultratronik-distribution.de

displays@ultratronik.de

+49 8105 77839-0

ULTRATRONIK Vertriebs GmbH

Dornierstraße 9
82205 Gilching

T +49 8105 77839-0
F +49 8105 77839-850

www.ultratronik-distribution.de
displays@ultratronik.de

Error and omissions excepted
Observe notice of protected rights in accordance to DIN34 / ISO16016

